

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мобильные асфальтобетонные заводы POLITA серии HUMA

Производительность	80 тонн в час	120 тонн в час	160 тонн в час
Холодные бункеры шт.	4	5	5
Объем холодных бункеров	5 м ³	10 м ³	12 м ³
Ширина загрузки бункера	3000 мм	3000 мм	3000 мм
Привод ленточного питателя	2,2 кВт	2,2 кВт	2,2 кВт
Вибратор, установленный в бункере для песка	Да	Да	Да
Привод сборного конвейера	4 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт
Диаметр сушильного барабана	1,5 м	1,8м	2,2м
Длина сушильного барабана	6,5м	7м	8м
Привод сушильного барабана	4x5,5кВт	4x7,5 кВт	4x15 кВт
Производительность сушильного барабана, т/ч	90	130	180
Производительность воздуходувки (м ³ /ч)	36000	50000	68000
Производительность горячего элеватора, т/ч	90	130	180
Привод элеватора	11 кВт	15 кВт	18,5 кВт
Привод грохота	7,5 кВт	9,6 кВт	11 кВт
Вместимость горячего бункера	20т	30т	40т
Горячие бункеры	№.4	№ 5	№ 5
Хоппер взвешивания инертных материалов	1250 кг	1750 кг	2250 кг
Хоппер взвешивания битума	150 кг	300 кг	400 кг
Хоппер взвешивания заполнителя	150 кг	300 кг	400 кг
Объем смесителя	1250 кг	1750 кг	2250 кг
Привод смесителя	2x11 кВт	2x18,5 кВт	2x22 кВт

Производительность указана для следующих условий: влажность подаваемого материала - 3%, остаточная влажность в смешанных материалах 0,5%, температура на выходе сушилки 160 ° С, температура окружающей среды 15 ° С на высоте 150 м над уровнем моря, средняя объемная доля плотности 1600 кг / м³, содержание битума 5%, цикл взвешивания / смешивания 45 секунд при 100% использовании установки.