

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стационарные асфальтобетонные заводы POLITA серии PEGASUS

Производительность	80 тонн в час	120 тонн в час	160 тонн в час	240 тонн в час
Холодный поток				
Холодные бункеры шт.	4	5	5	5
Объем холодных бункеров	8 м ³	12 м ³	15 м ³	20 м ³
Ширина загрузки бункера	3000 мм	3000 мм	3000 мм	3500 мм
Привод ленточного питателя	2,2 кВт	2,2 кВт	2,2 кВт	3 кВт
Вибратор, установленный в бункере для песка	Да	Да	Да	Да
Привод сборного конвейера	4 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт	11 кВт
Сушильный барабан				
Диаметр сушильного барабана	1,5 м	1,8м	2,2м	2,5м
Длина сушильного барабана	6,5м	7м	8м	9м
Привод сушильного барабана	4x5,5кВт	4x7,5 кВт	4x15 кВт	4x22 кВт
Производительность сушильного барабана, т/ч	90	130	180	260
Система пылеудаления				
Производительность воздуходувки (м ³ /час)	36000	50000	68000	78000
Смесительная башня				
Производительность горячего элеватора	90	130	180	260
Привод горячего элеватора	11 кВт	15 кВт	18,5 кВт	22 кВт
Привод грохота	7,5 кВт	9,6 кВт	11 кВт	15 кВт
Вместимость горячего бункера	20т	30т	40т	50т
Горячие бункеры	№.4	№ 5	№ 5	№ 5
Хоппер взвешивания инертных материалов	1250 кг	1750 кг	2250 кг	3200 кг
Хоппер взвешивания битума	150 кг	300 кг	400 кг	500 кг
Хоппер взвешивания заполнителя	150 кг	300 кг	400 кг	500 кг
Объем смесителя	1250 кг	1750 кг	2250 кг	3200 кг
Привод смесителя	2x11 кВт	2x18,5 кВт	2x22 кВт	2x37 кВт

Производительность указана для следующих условий: влажность подаваемого материала - 3%, остаточная влажность в смешанных материалах 0,5%, температура на выходе сушилки 160 ° С, температура окружающей среды 15 ° С на высоте 150 м над уровнем моря, средняя объемная доля плотности 1600 кг / м³, содержание битума 5%, цикл взвешивания / смешивания 45 секунд при 100% использовании установки.